

nr kat. 00200602

tc'660 Trishield CCS



KONSTRUKCJA

żyła	1.02mm ± 1% CCS
dielektryk	spieniony fizycznie PE 4.57 ± 0.15mm
EKRAN	1 warstwa folia Al/PET, klejona do wewnętrznego dielektryka
	2 warstwa 64x0.16mm, 60% pokrycia
	3 warstwa folia aluminiowana, dwustronnie laminowana
	4 warstwa -
plaszcz zewnętrzny	biały PVC 6.9+/-0.1mm
minimalny promień gięcia	40 mm

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

skuteczność ekranowania	5MHz~30MHz: ≤ 2,5mΩ/m; 30MHz~1000MHz: ≥ 85 dB, klasa A
pojemność kabla	wartość badana: 54±3 pF/m
rezystancja DC żyły wewnętrznej	102 Ω/km
rezystancja DC ekranowania	22,8 Ω/km
rezystancja DC pętli	124,8 Ω/km
impedancja charakterystyczna	75Ω

TŁUMIENNOŚĆ KABLA [dB/100m]

5 MHz	55 MHz	211 MHz	250 MHz	400 MHz	550 MHz	750 MHz	860 MHz	1000 MHz
2,7	5,25	10	10,82	13,61	16,08	18,54	20,01	21,49

OPAKOWANIE

opakowanie	bęben 305 m
średnica/wysokość bębna	300/340 mm

